

报价明细表

项目名称：河南省粮馨食品有限公司校园餐厅设备采购项目

价格单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌型号	产品说明及配置标准	单位	单价	数量	合计	备注
1	电热煮面炉	品牌：金荣威； 型号：JRW-ZM02	规格：550*550*840； 采用食品级优质加厚不锈钢板制作； 功率：9kw 带内框	台	1050	2	2100	二层
2	五格保温售台	品牌：郑弘；型 号：ZH-BWT05	规格：1800*700*800； 面板采用 304# $\delta=1.0\text{MM}$ 不锈钢板制作，水池采用 304# $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板制作，柜身采用 304# $\delta=0.9\text{mm}$ 不锈钢板制作，门板采用 304# $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板制作，可调节子弹脚。持久恒温，省电耐用。	台	3550	11	39050	一层+ 二层
3	双门留样柜	品牌：冰美雅； 型号：BY-G60	规格：1200*560*1950， 功率：230w 层数：4 层 制冷方式：直冷，快速制冷，低噪省电 钢化玻璃门 箱体材质：整体发泡	台	2080	1	2080	一层
4	单头低汤炉	品牌：吉厨邦； 型号：DT200	规格：650*700*550/600， 电压：220V 功率：0.5KW，发热效率高， 材质：采用优质 304 不锈钢板，实力称重，坚固耐用 厚度： 2.1.1、台面采用实厚 1.0mm 不锈钢板，耐腐蚀，易清理。	台	3350	3	10050	二层

			2.1.2、前板、侧板、炉背板采用 0.8mm 厚不锈钢板					
5	单通打荷台	品牌：汇泉；型号：GZT-1500	<p>规格：1500*600*800；</p> <p>2.2.1、整体采用 304 不锈钢制作；</p> <p>2.2.2、台面厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>2.2.3、立柱采用 38*38mm 方通；</p> <p>2.2.4、配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书（见第 92-95 页）。</p> <p>▲所投产品具有食品接触产品卫生认证证书（见第 96-99 页）。</p> <p>▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002（见第 102 页），GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性，GB/T14402-2007（见第 105 页）测定燃烧热值，中性盐雾试验时间 200h，检测结果评级 10 级（见第 102 页），防火等级 A1 级（见第 105 页）实验结果的检测报告。</p> <p>▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告（见第 109 页），产品所使用的不锈钢原材料符合 GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定，产品与食品直接接触部分的材料，符合国家食品安全标准的相关要求。</p>	台	2850	4	11400	一层+ 二层
6	四门高身雪柜	品牌：好雪尔；型号：HXER-LZCD-1270	<p>规格：1200*700*1950</p> <p>3.2.1、柜体采用不锈钢，60mm 厚发泡保温层，超强锁冷；内胆整体拉伸，R 角圆弧设计，无卫生死角，清洁方便；</p> <p>3.2.2、90 度自动回归门铰链，冷冻门框加装发热丝，高韧性可拆卸 PVC 门封条，高承重可调节加粗层网搁架；高强度可调节柱脚；</p> <p>3.2.3、高效节能压缩机，纯铜管冷凝器；</p> <p>3.2.4、控温类型：电子数字温控，控温范围：冷冻：-6~-18℃</p> <p>▲所投产品具有 ccc 国家强制性产品认证证书（见第 112 页）</p> <p>▲所投产品具有食品接触产品安全认证证书（见第 113-114 页）</p>	台	4450	2	8900	一层

			<p>▲所投产品具有节能产品认证证书(见第 115-116 页)</p> <p>▲所投产品具有符合 GB/T10125-2021 标准的盐雾实验报告(见第 117-123 页)</p>						
7	12 盘蒸饭柜	品牌: 金莱宝; 型号: GF-12	<p>规格: 700*660*1550;</p> <p>采用优质加厚食品级不锈钢制作完成, 功率: 380v 12kw, 304 不锈钢加热管, 加热速度快, 使用寿命长, 浮球阀自动进水, 防止干烧, 门边硅胶密封条, 防止漏气, 加厚保温层, 节能防烫, 配备称重可移动万向轮</p>	台	1495	1	1495	二层	
8	燃气双头单尾小炒炉	品牌: 吉厨邦; 型号: CL002	<p>规格: 1800*1000*800/450</p> <p>燃烧器: 球墨铸铁炉圈一体砖工程款炉膛, 高深广式炉头</p> <p>控制器系统: 1. 阀控 2. 点火器 3. 熄火保护器, 防止安全问题出现 4. 按键式风气连动</p> <p>风机: 250W 风机</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>额定热负荷: 38KW</p> <p>用气/小时: 天然气-3.5m³/H、液化气-2.6kg/H</p> <p>燃气种类: 天然气-2000pa、液化气-2800pa</p> <p>材料参数: 面板不锈钢 304 材质 1.0MM 厚双层, 复板 0.8, 侧板 1.0mm 厚, 全不锈钢骨架, 38X38 方管 1.0MM 厚, 耐高温, 不易开裂。 不锈钢标配 304#水龙头, 不锈钢手柄。</p>	台	8780	1	8780	二层	
9	燃气单头单尾小炒炉	品牌: 吉厨邦; 型号: CL001	<p>规格: 1800*1000*800/450</p> <p>燃烧器: 球墨铸铁炉圈一体砖工程款炉膛, 高深广式炉头</p> <p>控制器系统: 1. 阀控 2. 点火器 3. 熄火保护器, 防止安全问题出现 4. 按键式风气连动</p> <p>风机: 250W 风机</p> <p>额定电压: 220V</p>	台	6210	1	6210	二层	

			<p>额定热负荷：38KW 用气/小时：天然气-3.5m³/H、液化气-2.6kg/H 燃气种类：天然气-2000pa、液化气-2800pa 材料参数： 面板不锈钢 304 材质 1.0MM 厚双层,复板 0.8,侧板 1.0mm 厚,全不锈钢骨架,38X38 方管 1.0MM 厚,耐高温,不易开裂。 不锈钢标配 304#水龙头,不锈钢手柄。</p>						
10	电汤桶	品牌：荣威；型号：DT-300	<p>规格：550*550*840 采用优质不锈钢板制作，无缝内胆； 功率：9kw 带内框，具备干烧断电功能</p>	台	1080	1	1080	二层	
11	米面台 (1200*1000*400)	品牌：汇泉；型号：CWJ-1200	<p>规格：1200*1000*400 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 ▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书（见第 92-95 页）。 所投产品具有食品接触产品卫生认证证书（见第 96-99 页）。 ▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021,GB/T6461-2002(见第 102 页),GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性,GB/T14402-2007(见第 105 页)测定燃烧热值,中性盐雾试验时间 200h,检测结果评级 10 级(见第 102 页),防火等级 A1 级(见第 105 页)实验结果的检测报告。 ▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告(见第 109 页),产品所使用的不锈钢原材料符合 GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定,产品与食品直接接触部分的材料,符合国家食品安全标准的相关要求。</p>	台	1130	6	6780	一层	

12	米面台 (2060*1000*400)	品牌: 汇泉; 型号: CWJ-1000	<p>规格: 2060*1000*400 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置 ▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书 (见第 92-95 页)。 所投产品具有食品接触产品卫生认证证书 (见第 96-99 页)。 ▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002 (见第 102 页), GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性, GB/T14402-2007 (见第 105 页) 测定燃烧热值, 中性盐雾试验时间 200h, 检测结果评级 10 级 (见第 102 页), 防火等级 A1 级 (见第 105 页) 实验结果的检测报告。 ▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019 《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告 (见第 109 页), 产品所使用的不锈钢原材料符合 GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定, 产品与食品直接接触部分的材料, 符合国家食品安全标准的相关要求。</p>	台	1650	2	3300	一层
13	米面台 (1500*1000*400)	品牌: 汇泉; 型号: CWJ-1500	<p>规格: 1500*1000*400 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置 ▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书 (见第 92-95 页)。 ▲所投产品具有食品接触产品卫生认证证书 (见第 96-99 页)。 ▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002 (见第 102 页), GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性, GB/T14402-2007 (见第 105 页) 测定燃烧热值, 中性盐雾试验时间 200h, 检测结果评级 10 级 (见第 102 页), 防火等级 A1 级 (见第 105 页) 实验结果的检测报告。 ▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019 《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告 (见第 109 页), 产品所使用的不锈钢原材料符合</p>	台	1568	5	7840	一层

			GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定, 产品与食品直接接触部分的材料, 符合国家食品安全标准的相关要求。					
14	米面台 (1800*1000*400)	品牌: 汇泉; 型号: CWJ-1800	<p>规格: 1800*1000*400</p> <p>优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM</p> <p>立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置</p> <p>▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书 (见第 92-95 页)。</p> <p>▲所投产品具有食品接触产品卫生认证证书 (见第 96-99 页)。</p> <p>▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002 (见第 102 页), GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性, GB/T14402-2007 (见第 105 页) 测定燃烧热值, 中性盐雾试验时间 200h, 检测结果评级 10 级 (见第 102 页), 防火等级 A1 级 (见第 105 页) 实验结果的检测报告。</p> <p>▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019 《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告 (见第 109 页), 产品所使用的不锈钢原材料符合 GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定, 产品与食品直接接触部分的材料, 符合国家食品安全标准的相关要求。</p>	台	1730	1	1730	一层
15	米面台 (1200*700*400)	品牌: 汇泉; 型号: CWJ-1200	<p>规格: 1200*700*400</p> <p>优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM</p> <p>立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置</p> <p>▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书 (见第 92-95 页)。</p> <p>▲所投产品具有食品接触产品卫生认证证书 (见第 96-99 页)。</p> <p>▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002 (见第 102 页), GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性, GB/T14402-2007 (见第 105 页) 测定燃烧热值, 中性盐雾试验时间 200h, 检测结果评级 10 级 (见第 102 页), 防火等级 A1 级 (见第 105 页) 实验结果的检测报告。</p>	台	1090	2	2180	一层

			▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告（见第 109 页），产品所使用的不锈钢原材料符合 GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定，产品与食品直接接触部分的材料，符合国家食品安全标准的相关要求。					
16	米面台 (1200*700*300)	品牌：汇泉；型号：CWJ-1200	规格：1200*700*300 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 ▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书（见第 92-95 页）。 ▲所投产品具有食品接触产品卫生认证证书（见第 96-99 页）。 ▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002（见第 102 页），GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性, GB/T14402-2007（见第 105 页）测定燃烧热值，中性盐雾试验时间 200h，检测结果评级 10 级（见第 102 页），防火等级 A1 级（见第 105 页）实验结果的检测报告。 ▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告（见第 109 页），产品所使用的不锈钢原材料符合 GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定，产品与食品直接接触部分的材料，符合国家食品安全标准的相关要求。	台	980	1	980	一层
17	落地式电饼铛	品牌：轩厨；型号：LD03	规格：650*790*900 直径 55 深 5cm 额定输入功率：5kw 额定电压：380v，独立控温，受热均匀	台	1395	8	11160	一层+ 二层
18	开水器带底座	品牌：羽骏；型号：KSZ-902	规格：9kw 内胆：食品级 304 不锈钢板 外壳：不锈钢材质 进水方式：自动进水，速热大容量 功率：9kw	台	1350	2	2700	一层

19	电热双门 蒸饭柜	品牌：金宝莱； 型号：ZFG-08	规格：1400*520*1500 材质：采用优质不锈钢制作完成，功率：380v 12kw 加热：304 不锈钢加热管，耐腐蚀性强，恒温保温，浮球阀自动进水，防止干烧，门边硅胶密封条，防止漏气，加厚保温层，节能防烫，配备称重可移动万向轮	台	3180	2	6360	二层
20	燃气夹层 摇摆汤锅	品牌：国龙；型 号：YBTG-201	规格：锅径 1000 400L 容量 一：外壳采用 201/3.0mm 焊接成型，内胆 304/4.0mm 钢材一次拉伸成型，方便清洗。二：配有：3 环圆形自吸风立体炉头，每小时用气量 4.2 方，铜制万向节，可摇摆，带有齿轮、蜗杆、铸铁手轮、p204 轴承、p210 轴承，熄火保护，操作简答，维护方便，电磁阀*3，点火针*3，接近开关，不锈钢观火孔，不锈钢阀门*3，不锈钢把手*3，黄皮波纹管，三：75*4.5mm 全钢架体、带有防控开关、配耐高温双层隔热棉、受热均匀，不糊锅 四：外形尺寸：1650*1000*1000、直径 100 公分、深 62 公分。	台	14850	2	29700	一层
21	燃气单头 大锅灶	品牌：吉厨邦； 型号：CLD01	规格：1200*1350*800 材质：采用 304 不锈钢，结实耐用，便于清洗 台面厚度：1.0MM 前面板，侧板厚度：1.0mm 炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢 炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，耐火泥炉膛与炮台一体式设计 台面设计：设有自来水摇摆龙头，前部设有排水槽，排水快速	台	6580	8	52640	一层+ 二层
22	多功能切 菜机	品牌：兴利；型 号：XL602	外形尺寸：1160*530*1300 电压功率：220v 2.75kw，高效率高产能 生产能力：300-1000kg/h，切菜效率高 切菜规格：多种刀盘，1-45mm 或片、丝、方块	台	10740	1	10740	一层

23	大单星盆台 (1000*700*800/100)	品牌: 汇泉; 型号: XPT-1000	<p>规格: 1000*700*800/100 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 ▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书 (见第 92-95 页)。 ▲所投产品具有食品接触产品卫生认证证书 (见第 96-99 页)。 ▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002 (见第 102 页), GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性, GB/T14402-2007 (见第 105 页) 测定燃烧热值, 中性盐雾试验时间 200h, 检测结果评级 10 级 (见第 102 页), 防火等级 A1 级 (见第 105 页) 实验结果的检测报告。 ▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019 《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告 (见第 109 页), 产品所使用的不锈钢原材料符合 GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定, 产品与食品直接接触部分的材料, 符合国家食品安全标准的相关要求。</p>	台	1460	1	1460	一层
24	大单星盆台 (1200*700*800/100)	品牌: 汇泉; 型号: XPT-1200	<p>规格: 1200*700*800/100 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 ▲所投产品具有符合 GB4806.9-2023 标准与技术要求的食品接触产品安全认证证书 (见第 92-95 页)。 ▲所投产品具有食品接触产品卫生认证证书 (见第 96-99 页)。 ▲所投产品板材符合依据 GB/T10125-2021, GB/T6461-2002 (见第 102 页), GB8624-2012, GB/T5464-2010 测定不燃性, GB/T14402-2007 (见第 105 页) 测定燃烧热值, 中性盐雾试验时间 200h, 检测结果评级 10 级 (见第 102 页), 防火等级 A1 级 (见第 105 页) 实验结果的检测报告。 ▲所投产品符合依据 GB/T38160-2019 《不锈钢厨房设备》材料、外观、结构检验标准的检测报告 (见第 109 页), 产品所使用的不锈钢原材料符合</p>	台	1550	2	3100	一层

			GB/T3280 与 GB/T20878 中不锈钢的有关规定, 产品与食品直接接触部分的材料, 符合国家食品安全标准的相关要求。					
25	消毒库	品牌: 美时; 型号: RTP-XDK 380V~50Hz	<p>规格: 3960*3960*2400</p> <p>(1)库/房内部 304 0.5 不锈钢板, 性能稳定, 100mm 厚容重 120kg 憎水岩棉搭建而成, 进口高温胶复合, 重型压床压制而成。防火等级 A 级。(见第 125 页) (附检测报告)</p> <p>(2)顶板: 库/房内部 304 0.5 不锈钢板, 性能稳定, 100mm 厚容重 120kg 憎水岩棉搭建而成, 高温胶复合, 重型压床压制而成, 防火等级 A 级。(见第 125 页) (附检测报告)</p> <p>(3)耐高温专用门: 带观察窗 (可选), 门口一周高温硅胶密封处理, 防火等级 A 级 (见第 125 页)。</p> <p>(5)地板: 采用 4 mm 防滑铝板,</p> <p>(二) 加温加热系统</p> <p>(1)热风结构: 室内多个风道, 底部出风, 温度更均匀。</p> <p>(2)加热器: 304 不锈钢。镍铬合金加热管+304 不锈钢内胆材质。</p> <p>(3)保温层运风管道: 采用 304 不锈钢板加工, 50mm 厚保温棉。</p> <p>(4)运风风机: 风机采用高温离心风机, 耐高温为 300℃。并加装风机罩壳。</p> <p>(5)出风口: 采用 304 不锈钢定做而成。</p> <p>库板防火检测报告: 检验依据: GB/T 14402-2007《建筑材料及制品燃烧性能燃烧热值的测定》、GB/T5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》, 检验依据《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T14402-2007《建筑材料及制品燃烧性能燃烧热值的测定》、GB/T5464-2010;</p> <p>检验结论: 经检验, 该样品所检项目符合 GB8624-2012《建筑材料及能分级》A(A1)级规定的要求 (见第 125 页)。</p> <p>成品消毒库检测报告: 大肠杆菌菌液的杀灭对数值均>3.00 (见第 135 页)。</p>	座	92500	1	92500	一层

			<p>枯草杆菌黑色变种芽孢 ATCC 9372 阴性无生长（见第 138 页）。</p> <p>消毒后餐具（层架 筷子 碗 餐盘）检测报告：依据：GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》检测依据 SN/T 3724-2013《进出口食品中幽门螺杆菌的检验方法》；检验结论：本次委托检测所检项目(感官要求、理化指标(游离性余氯、阴、微生物限，量(大肠杆菌、沙门氏菌、幽门螺杆菌))全部符合检测依据（见第 141 页）。</p> <p>加热管检测报告：检验结论 该样品所检项目符合 JB/T4088.1-2022 标准要求,（见第 145 页）</p> <p>风机检测报告：试验依据标准:GB1236-2017《工业通风机用标准化风道进行性能试验》。（见第 150 页）</p> <p>试验结论：风柜所检测项目符合 JB/T 9068-2017《前向多翼离心风机》标准要求，判定合格。（见第 150 页）</p> <p>地面铝板检测报告：技术标准：CB/T3880.1-2012，抗拉强度 98.0Mpa，拉长率 39.0%。（见第 155 页）</p>						
26	12 格更衣柜	品牌：一朵；型号：GY-06	<p>规格：1000*400*1800</p> <p>材质：优质加厚冷轧钢板，耐潮耐高温，使用寿命长</p> <p>全钢结构坚固耐用</p> <p>外观：无磷静电喷粉</p>	台	820	5	4100	更衣室	
27	八门智能留样冰箱	品牌：百思拓；型号：DRT48-2	<p>规格：1230*760*2005</p> <p>制冷方式：直冷，功率：370W，电压：220V。</p> <p>18.2.1. 人脸识别系统，首次登录，支持输入管理员姓名并单击录入人脸，完成设备首次激活</p> <p>18.2.2. 电子称重功能，支持设置电子秤承重参数</p> <p>18.2.3. 支持进行样品拍照保存功能</p> <p>18.2.4. 支持打印条码、标签功能</p>	台	34500	1	34500	核心产品	

			18.2.5.48 小时内除管理员紧急开门外无法打开 18.2.6. 设计有 8 柜门，保证了每餐单独柜门留样，留样可溯源。 18.2.7 具有后台端，可无线传输文件，实现实时监控。						
28	洗手星连脚踏水龙头	品牌：汇泉；型号：SC-760	规格：400*400*300 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，无缝焊接，板材厚度 1.0MM，支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，排水方便快捷	台	1360	2	2720	更衣室	
29	油网烟罩 12000*1100*500	品牌：郑弘；型号：YYZ1100	规格：12000*1100*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接箱体 配备高亮防爆灯，防爆防潮，方便夜间照明 不锈钢吊环坚固结实 配备 s 型油网篦子	平方	1330	13.2	17556	饼类间	
30	不锈钢集烟室 12000*500*500	品牌：郑弘；型号：JYS12000	规格：12000*500*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接箱体 折弯机采用压筋，增加强度	平方	280	24	6720	饼类间	
31	不锈钢烟管 10000*1000*500 (2 个)	品牌：郑弘；型号：YG10000	规格：10000*1000*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接烟管 折弯机采用压筋，增加强度	平方	280	60	16800	饼类+主食间	
32	排油烟风机 11kw	品牌：德粤；型号：DYF-28	规格：11kw 1、适配电机电压：380V、功率 11kW。 2、技术参数指标：风量 (m ³ /h)：30345-24654；转速 985r/min；全压 (Pa)：665-896。 3. 该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构，安装操作简便； 4. 根据安装位置不同，可分为 A 型电机外置和 B 型电机内置两种；	台	11450	2	22900	饼类+主食间	

			<p>5. 本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果，自主研发高压风轮，压力比提高 30%-40%，可达 800-1200Pa，双层结构，降低噪音；</p> <p>▲6. 风柜依据 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准（见第 164 页），经过 ISO 13076 规定的良好光照条件下，经过有关双方商定的情况下，检查试验涂层的切割区域，最终对试验区域进行评级为附着力为 2 级（见第 165 页）；利用持续移动铅笔，直至获得一个平整光滑的圆形横截面，且边缘没有碎屑和缺口，经过反复试验，最终测试结果漆膜硬度为 5H（见第 166 页），且检测报告带有 CMA 标识；</p> <p>7. 所投产品符合 JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标（见第 169 页），所投产品能效等级达到 1 级符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准（见第 173 页），（需提供具有 CMA 标识的检测报告复印件）</p> <p>8. 提供所投产品风机依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》（见第 178 页）接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接。接线端子应设置在器具安装后便于与结合导体连接的位置接地电阻不应超过 0.1Ω，过电流保护全部符合要求判定合格（见第 179 页），工作温度下的泄漏电流(mA) < 3.5（见第 180 页），进行 GB/T 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》（见第 178 页）机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应无擦碰等异常现象，振动速度有效值 ≤ 4.6mm/s（见第 180 页），电阻试验绝缘电阻不应小于 50MΩ，耐压试验不应出现闪络或击穿现象的合格检测报告（见第 181 页）</p>						
33	净化器 24000 风量	品牌：德粤；型 号：DY-A	<p>19.5.1、适配电机电压：220V、功率 100W；</p> <p>19.5.2、技术参数指标：风量（m³/h）：24000；</p> <p>19.5.3、除油烟率达：97%，目测无烟；除异味率达：70%，有效净化；自</p>	台	14300	3	42900	饼类+ 主食+ 烹饪间	

			<p>动调压电源，低能耗；</p> <p>19.5.4、GB/T25915.1-2021, GB/T25915.3-2024, GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果不低于“SCP5”级</p> <p>19.5.5、提供所投产品油烟净化设备依据 GB 4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》（见第 184 页）结构在正常使用中，器具和其外表面温度$\leq 85^{\circ}\text{C}$，抗振温升测试（低温-20°C，4 小时，高温 95°C，持续$\geq 62\text{h}$，均通过 8 次循环，累计 32 小时（见第 186 页），连续运行下可以用额定电压供电，在此情况下泄漏电流的允许值$\leq 1\text{mA}$（见第 186 页），依据 GB4706.1-2005 标准（见第 184 页）对输入功率和 电流、电气强度检测结果未击穿，在规定的低电阻试验中，电阻值检测结果未击穿：$\leq 0.1\Omega$，接地端子或接地触点应具有低电阻值，接地电阻$\leq 0.3\Omega$（见第 187 页），耐热和耐燃绝缘材料其灼热丝的燃烧指数（按 GB/T 5169.12）至少为 650°C，该器具应仍能正常运行（见第 188 页）的合格检测报告</p>						
34	风机变频控制箱	品牌型号：风机配套	风机配套，控制启停，调转速	台	2700	3	8100	饼类+主食+烹饪间	
35	净化器支架（24000风量）	品牌型号：风机配套	角铁或槽钢焊接而成，结实耐用	台	880	3	2640	饼类+主食+烹饪间	
36	风机支架（11kw）	品牌型号：风机配套	角铁或槽钢焊接而成，结实耐用	台	880	3	2640	饼类+主食+烹饪间	
37	软连接	品牌型号：风机配套	防火帆布，隔热阻燃	项	350	4	1400	饼类+主食+	

									烹饪+洗碗间
38	油网烟罩 11000*1100*500	品牌：郑弘；型号：YYZ11000	规格：11000*1100*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接箱体 配备高亮防爆灯，防爆防潮，方便夜间照明 不锈钢吊环坚固结实 配备 s 型油网篦子	平方	1350	12.1	16335		主食间
39	不锈钢集烟室 11000*500*500	品牌：郑弘；型号：JYS11000	规格：11000*500*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接箱体 折弯机采用压筋，增加强度	平方	280	22	6160		主食间
40	油网烟罩 8700*1400*500	品牌：郑弘；型号：YYZ8700	规格：8700*1400*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接箱体 配备高亮防爆灯，防爆防潮，方便夜间照明 不锈钢吊环坚固结实 配备 s 型油网篦子	平方	1330	12.2	16226		烹饪间
41	不锈钢集烟室 8700*500*500 (2个)	品牌：郑弘；型号：BYYZ8700	规格：8700*500*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接箱体 折弯机采用压筋，增加强度	平方	280	34.8	9744		烹饪+洗碗间
42	不锈钢烟管 10000*800*500	品牌：郑弘；型号：BYG800	规格：10000*800*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接烟管 折弯机采用压筋，增加强度	平方	280	26	7280		烹饪间
43	排油烟风机 7.5kw	品牌：德粤；型号：DYF-15	规格：7.5kw 1、适配电机电压：380V、功率 7.5kW。	台	10580	1	10580		烹饪间

		<p>2、技术参数指标：风量（m³/h）：20629-25954；转速：985r/min；全压（Pa）：665-896。</p> <p>3. 该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构，安装操作简便；</p> <p>4. 根据安装位置不同，可分为 A 型电机外置和 B 型电机内置两种；</p> <p>5. 本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果，自主研发高压风轮，压力比提高 30%-40%，可达 800-1200Pa，双层结构，降低噪音；</p> <p>▲6. 风柜依据 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准（见第 164 页），经过 ISO 13076 规定的良好光照条件下，经过有关双方商定的情况下，检查试验涂层的切割区域，最终对试验区域进行评级为附着力为 2 级（见第 165 页）；利用持续移动铅笔，直至获得一个平整光滑的圆形横截面，且边缘没有碎屑和缺口，经过反复试验，最终测试结果漆膜硬度为 5H（见第 166 页），且检测报告带有 CMA 标识；</p> <p>7. 所投产品符合 JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标（见第 169 页），所投产品能效等级达到 1 级符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准（见第 173 页），（需提供具有 CMA 标识的检测报告复印件）</p> <p>8. 提供所投产品风机依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》（见第 178 页）接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接。接线端子应设置在器具安装后便于与结合导体连接的位置接地电阻不应超过 0.1Ω，过电流保护全部符合要求判定合格（见第 179 页），工作温度下的泄漏电流（mA）<3.5（见第 180 页），进行 GB/T 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》（见第 178 页）机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应无擦碰等异常现象，振动速度有效值≤4.6mm/s（见第 180 页），电阻试验绝缘电阻不应小于</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			50M Ω ，耐压试验不应出现闪络或击穿现象的合格检测报告（见第181页）						
44	油网烟罩 6000*1100*500	品牌：郑弘；型号：YYZ6000	规格：6000*1100*500 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接箱体 配备高亮防爆灯，防爆防潮，方便夜间照明 不锈钢吊环坚固结实 配备 s 型油网篦子	平方	1350	6.6	8910	洗碗间	
45	不锈钢烟管 5000*400*400	品牌：郑弘；型号：BYG400	规格：5000*400*400 材质：不锈钢 201 1.0 折弯制作完成，无缝焊接烟管 折弯机采用压筋，增加强度	平方	280	8	2240	洗碗间	
46	排油烟风机 3kw	品牌：德粤；型号：DYF-06	规格：3kw 1、适配电机电压：380V、功率 3kW。 2、技术参数指标：风量（m ³ /h）：8000-9800；转速：985r/min；全压（Pa）：665-896。 3. 该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构，安装操作简便； 4. 根据安装位置不同，可分为 A 型电机外置和 B 型电机内置两种； 5. 本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果，自主研发高压风轮，压力比提高 30%-40%，可达 800-1200Pa，双层结构，降低噪音； ▲6. 风柜依据 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准（见第 164 页），经过 ISO 13076 规定的良好光照条件下，经过有关双方商定的情况下，检查试验涂层的切割区域，最终对试验区域进行评级为附着力为 2 级（见第 165 页）；利用持续移动铅笔，直至获得一个平整光滑的圆形横截面，且边缘没有碎屑和缺口，经过反复试验，最终测试结果漆膜硬度为 5H（见第 166 页），且检测报告带有 CMA 标识；	台	5700	1	5700	洗碗间	

			<p>7. 所投产品符合 JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标（见第 169 页），所投产品能效等级达到 1 级符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准（见第 173 页），（需提供具有 CMA 标识的检测报告复印件）</p> <p>8. 提供所投产品风机依据 GB4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》（见第 178 页）接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接。接线端子应设置在器具安装后便于与结合导体连接的位置接地电阻不应超过 0.1Ω，过电流保护全部符合要求判定合格（见第 179 页），工作温度下的泄漏电流(mA) < 3.5（见第 180 页），进行 GB/T 5226. 1-2019《机械电气安全机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》（见第 178 页）机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应无擦碰等异常现象，振动速度有效值 ≤ 4.6mm/s（见第 180 页），电阻试验绝缘电阻不应小于 50MΩ，耐压试验不应出现闪络或击穿现象的合格检测报告（见第 181 页）</p>						
47	控制箱（不变频）	品牌型号：风机配套	风机配套，控制启停，调转速	台	1230	1	1230	洗碗间	
48	净化器支架（集烟室）	品牌型号：风机配套	角铁或槽钢焊接而成，结实耐用	台	520	1	520	洗碗间	
49	风机支架（3kw）	品牌型号：风机配套	角铁或槽钢焊接而成，结实耐用	台	520	1	520	洗碗间	
50	油烟净化一体机 15000*1200*1050	品牌：百思特； 型号：BST-FH 型	<p>规格：15000*1200*1050</p> <p>23. 1. 1、板材采用 201 优质不锈钢制作，一体成型。</p> <p>23. 1. 2、集成烟罩、净化器、风机一体化设计，安装方便又美观。</p> <p>23. 1. 3、各单元独立组合式结构设计、组装式安装油烟屏蔽器。</p> <p>23. 1. 4、前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用，高速稳定动力输出，四级净化油烟净化率高达 95%以上，达到低空排</p>	m	7450	15	111750	二层排烟	

			放, 高效节能;						
51	不锈钢风管 8000*400*400	品牌: 郑弘; 型号: BFG400	规格: 8000*400*400 材质: 不锈钢 201 1.0 折弯制作完成, 无缝焊接箱体 配备高亮防爆灯, 防爆防潮, 方便夜间照明 不锈钢吊环坚固结实 配备 s 型油网篦子	平方	280	12.8	3584	二层排烟	
52	不锈钢百叶窗 400*400	品牌: 郑弘; 型号: BYC200	规格: 400*400 材质: 不锈钢 201 1.0 折弯制作完成, 无缝焊接 折弯机采用压筋, 增加强度	个	280	8	2240	二层排烟	
53	不锈钢弯头 400*400*8	品牌: 郑弘; 型号: WT80	规格: 400*400*8 材质: 不锈钢 201 1.0 折弯制作完成, 无缝焊接 折弯机采用压筋, 增加强度	平方	280	12.8	3584	二层排烟	
54	安装辅料	定制	密封胶、生料带、水路连接件、气路连接件、电路与固定辅料等辅料	项	28540	1	28540	一层、二层	
55	安装运输费	定制	货物运输至采购人指定地点及装卸安装费用	项	25800	1	25800	一层、二层	
56	二次搬运、开洞费	定制	需要二次搬运的费用、安装时各种需要开洞的费用	项	8600	1	8600	一层、二层	
57	吊车费	定制	吊车服务的费用	项	2500	1	2500	一层、二层	
总报价			大写: 柒拾伍万玖仟叁佰叁拾肆元整	小写: ¥759334.00 元					